



POINT FOLIE & MEMBRANE FIX

Mocny i elastyczny klej-uszczelniacz do folii i membran

POINT FOLIE&MEMBRANE FIX - mocny i elastyczny klej-uszczelniacz na bazie modyfikowanej dyspersji akrylowej do mocowania i uszczelniania różnego rodzaju folii. Służy do mocowania i uszczelniania folii i membran paroizolacyjnych, dyfuzyjnych, aluminiowych, polietylenowych i poliamidowych i innych z materiałami takimi jak tynki i podłoża z betonu, drewna i metalu. Wysoka i szybka przyczepność. Przykleja natychmiast bez konieczności oddzielenia i czekania aż utworzy się naskórek. Zgodny z normą DIN 4108-7 - spełnia wymagania dotyczące izolacji i oszczędności energii w budynkach. dzięki czemu idealnie nadaje się do budowy lub renowacji domów o wysokiej klasie energetycznej.

Zalety:

- Łatwa i szybka aplikacja, natychmiastowe przyklejanie.
- Norma DIN 4108-7 w zakresie izolacji i oszczędności energii w budynkach.
- Przyczepność do różnych podłoży porowatych i nieporowatych.
- Wysoka przyczepność do różnych rodzajów folii i membran.
- Nie zawiera lotnych związków organicznych (VOC free)
- Trwale elastyczny szew.

Doskonała przyczepność do:

- Folia paroizolacyjnych, dyfuzyjnych.
- Taśm paroizolacyjnych i wiatroizolacyjnych.
- Folia polietylenowych.
- Folia poliamidowych.
- Folia polipropylenowych.
- Folia aluminiowych.
- Cegieł.
- Tynku.
- Gipsu.
- Betonu.
- Drewna.
- Metalu.

KARTA PRODUKTU

Zastosowanie

Do trwałego uszczelniania i mocowania folii aluminiowych, polietylenowych i poliamidowych z materiałami takimi jak tynki i podłoża z betonu, drewna i metalu. Do klejenia taśm paroizolacyjnych i wiatroizolacyjnych.

Dane techniczne

Parametr	Jednostka miary	Certyfikacja	Wartość
Kolor			Błękitny
Baza materiałowa			Modyfikowana dyspersja akrylowa
Wygląd zewnętrzny			masa
Gęstość	g/ml		1,2
Czas utwardzania	godz.		1-2
Czas tworzenia się naskórka	min		40
Temperatura otoczenia pracy	°C		+5 ... +40
Odporność termiczna po utwardzeniu	°C		-20 ... +75
Objętość	ml		300

Certyfikaty



Certyfikat „EMICODE®” znak jakości w zakresie kontroli emisji lotnych związków organicznych w produktach stosowanych w budownictwie takich jak kleje i inne wyroby budowlane. Podczas badań zgodnie z ISO 16000 zwraca się uwagę na zachowanie lotnych związków organicznych. Certyfikat świadczy o tym, że POINT FOLIE & MEMBRANE FIX spełnia najwyższe kryteria „EMICODE EC1 PLUS” – bardzo niska emisja.

Produkt zgodny z normą DIN 4108-7 - spełnia wymagania dotyczące izolacji i oszczędności energii w budynkach.

Warunki użytkowania

Powierzchnie muszą być czyste, wolne od kurzu, tłuszczu, smaru. Temperatura stosowania wynosi od +5 °C do +40 °C.

Instrukcja użycia

Przed użyciem należy odciąć końcówkę kartusza i przykręcić dyszę dołączoną do zestawu. Kartusz należy włożyć do wyciskacza-pistoletu, a następnie końcówkę napełnić klejem, naciskając kilkakrotnie spust pistoletu. Należy wycisnąć klej na powierzchnię roboczą. Klej-uszczelniacz należy nakładać na powierzchnię w nieprzerwanym wzorze (patrz rysunek), po stronie folii dachowej lub elementu konstrukcyjnego (patrz rysunek). Po nałożeniu kleju należy skleić części. Optymalna szerokość spoiny to 25 mm, a optymalna grubość nałożonego kleju to 3–4 mm.

Warunki przechowywania

Okres przydatności do użycia wynosi 18 miesięcy od daty produkcji, pod warunkiem, że produkt przechowywany jest w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od +5 °C do +25 °C w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

Opakowanie

Plastikowy kartusz 300 ml, 12 szt. w opakowaniu.

KARTA PRODUKTU

Instrukcje bezpieczeństwa

Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z kartami charakterystyki produktu. Karty charakterystyki są dostępne na żądanie u oficjalnych dystrybutorów produktów.

Gospodarowanie odpadami

Opakowanie należy całkowicie opróżnić i zutylizować zgodnie z wymaganiami.