

## PROFESSIONELLES MALERBAND SENSITIVE PLUS



### Beschreibung:

Professionelles Malerband Sensitive Plus aus Washi - dem japanischen Reispapier. Speziell entwickelt für besonders empfindliche Raumboberflächen, wie Putz oder frisch gestrichene Oberflächen.

### Verwendung:

Das Band ist zum Streichen über besonders empfindlichen und delikaten Oberflächen geeignet, indem das Band für eine längere Zeit gelassen wird. Abhängig vom Oberflächentyp, wird die Entfernungsmöglichkeit nicht länger als 14 Tage gewährleistet. Die Beständigkeit des Bandes gegenüber hohen Temperaturen bis zu +90 °C für 1 Stunde und die hervorragende Beständigkeit gegen UV-Strahlung bis zu 14 Tagen, abhängig von Klebensbedingungen.

### Technische Daten:

<b>Hintergrund</b>	Washi-Papier
<b>Farbe</b>	Violett
<b>Kleber</b>	Acryl

	Maßeinheit	Daten	Standard
<b>Breite</b>	[mm]	25, 30, 38, 48	-
<b>Innendurchmesser</b>	[mm]	76	-
<b>Dicke des Bandes</b>	[µm]	83	EN 1942
<b>Dehnung beim Ziehen</b>	[%]	4	-
<b>Zugfestigkeit:</b>	[N/mm <sup>2</sup> ]	41	-
<b>Haftung auf Stahl</b>	[N/10 mm]	0,9	EN 1939
<b>Riss</b>	[h]	≥4	EN 1943
<b>Betriebstemperatur</b>	[°C]	<90 °C	-

**Größen:**

Breite [mm] 25; 30; 38; 48;  
Länge [m] 50

**LAGERUNGSBEDINGUNGEN:**

An einem kalten, trockenen Ort aufbewahren, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen. Wenn die Aufbewahrungsbedingungen beibehalten werden, ist das Produkt 12 Monate lang in bestem Zustand.

**BEMERKUNGEN:**

Alle Angaben, technischen Informationen und Produktempfehlungen beruhen auf Tests in unseren Labors, die wir für zuverlässig halten. In jedem Fall ist es jedoch der Verbraucher, der die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck feststellen sollte, und der Verbraucher trägt alle damit verbundenen Risiken und Verantwortlichkeiten. Weder der Verkäufer noch der Hersteller haften für direkte, zufällige oder Folgeschäden, die sich aus der Verwendung des Produkts ergeben. Einzelheiten zu den Prüfverfahren sind auf Anfrage erhältlich.