

DOPPELSEITIGES MONTAGEBAND

ZOOM MEGA SLIM



Produkt:

02-5-3-303	Doppelseitiges Montageband MEGA SLIM, 9 mm × 25 m, ZOOM
02-5-3-305	Doppelseitiges Montageband MEGA SLIM, 9 mm × 50 m, ZOOM
02-5-3-311	Doppelseitiges Montageband MEGA SLIM, 19 mm × 25 m, ZOOM
02-5-3-313	Doppelseitiges Montageband MEGA SLIM, 19 mm × 50 m, ZOOM

Technische Spezifikation:

NICHT KLEBENDE SCHUTZFOLIE	rosa Silikonfolie
KLEBEBAND	PET Folie
KLEBER	Beidseitig beschichteter Acrylkleber (auf Lösungsmittelbasis)
ANWENDUNG	Sehr gute Haftung und Beständigkeit gegen hohe Temperaturen, was eine langfristige Haftung gewährleistet. Geeignet für unsichtbare Befestigung von Materialien wie z.B. Glas, Plexiglas, Metall, Holz usw
EIGENSCHAFTEN	Doppelseitige, hochtransparente Folie, gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Chemikalien, UV und Hitze
BANDDICKE	(ohne Schutzfolienschicht): 0,20 mm
HAFTUNG AUF STAHL	17,66 N/25 mm
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT DES MONTAGEBANDS	Min −20 °C, Max +180 °C
EMPFOHLENE VERARBEITUNGSTEMPERATUR	15-23 °C (Wenn das Montageband bei einer niedrigeren Temperatur gelagert wurde, wird empfohlen, es 24 Stunden lang bei Raumtemperatur aufzubewahren)
EIGENSCHAFTEN	100% Haftung nach 72 h
BESCHLEUNIGUNG DER KLEBKRAFT	Die Zeit kann verkürzt werden, indem eine Andruckrolle verwendet wird. Der richtige Druck hängt von der Bandbreite und folgenden Kriterien ab: für Bandbreite - 6 mm - Druck 33,33 N, 9 mm -> 33,33 N, 12 mm -> 33 N, 15 mm -> 40 N

Alle Behauptungen, technischen Informationen und Produktempfehlungen basieren auf Labortests. Der Benutzer muss jedoch in jedem $Fall\ die\ Eignung\ des\ Produkts\ für\ den\ Zweck\ "überpr" if en.\ Der\ Benutzer\ "übernimmt" jedes\ Risiko\ und\ jede\ Verantwortung\ im\ Zusammenhang$ mit der Verwendung des Produkts. Der Verkäufer und der Hersteller haften nicht für Verluste oder Schäden, die sich aus der Verwendung des Produkts ergeben.

