

POLYETHYLEN- VORHANG MIT TARNBAND



Beschreibung:

Statisch geladene vorgefaltete HDPE-Folie mit voraufgeklebtem Krepp-Maskierungsband. Das Produkt ist in schrumpfbaren Teilen eingepackt.

Verwendung:

Dieses zeitsparende und kompakte Maskierungskonzept „2 in einem“ kann angewendet werden, um Türen, Fenster, Fensterbänke, Heizkörpern und Möbeln bei Maler-, Gipserarbeiten vorübergehend zu schützen. Das Band hinterlässt keine Kleberspuren nach ihrer Entfernung. Der Polyethylen-Vorhang wird in verschiedenen Größen geliefert, so ist er für kleinen und großen Oberflächen geeignet.

Merkmale:

Klebeband	
Hintergrund	Gleicher Krepp
Kleber	Naturkautschuk
Gesamtdicke [µm]	125
Saubere Entfernung	2 Tage
Haftfestigkeit auf Stahl RT [N/25 mm]	6.5
Zugfestigkeit, MD [N/25 mm]	87
Verlängerung durch Dehnung, MD [%]	9
Film	
Filmmaterial	HDPE
Farbe	Klar, milchweiß
Statisch gehalten	Ja
Dicke [µm]	8

Größen:

Unbedeckte Breite × Länge der Rolle:

550 mm x 20 m, 1400 mm x 20 m, 2100mm x 20 m, 2700 mm x 20 m

Lagerung/Transportbedingungen:

An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren, fern von Sonnenlicht und direkten Wärmequellen. Das Produkt hat eine Garantie von 12 Monaten, wenn die Lagerbedingungen eingehalten werden.

Zusätzliche Information:

Alle Angaben, technischen Informationen und Produktempfehlungen beruhen auf Tests in unseren Labors, die wir für zuverlässig halten. In jedem Fall ist es jedoch der Verbraucher, der die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck feststellen sollte, und der Verbraucher trägt alle damit verbundenen Risiken und Verantwortlichkeiten. Weder der Verkäufer noch der Hersteller haften für Verluste oder Schäden, die sich aus der Verwendung des Produkts ergeben, sei es als Neben- oder Folgeschaden. Einzelheiten zu den Prüfverfahren sind auf Anfrage erhältlich.