

POLYETHYLEN-FOLIE VORHANG MIT VERSTÄRKTEM KLEBEBAND FÜR DEN AUSSENBEREICH



Beschreibung:

Statisch behandelte und gefaltete HDPE-Folie mit UV-beständigem, PE-beschichtetem, verstärktem Gewebeabdeckband für den Außenbereich.

Verwendung:

Dieses kompakte Zwei-in-Eins-Abdeckkonzept kann zum vorübergehenden Schutz bei Maler- und Verputzarbeiten im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Die dicke Klebeschicht des Bandes ermöglicht das Anbringen auf rauen, unebenen und staubigen Oberflächen. Darüber hinaus verfügt das Klebeband über eine ausgezeichnete UV-Beständigkeit und eine kontrollierte Haftung, so dass es auch nach 3 Wochen noch entfernt werden kann, ohne auf fast allen Oberflächen (bei mäßiger Sonneneinstrahlung) klebrige Rückstände zu hinterlassen.

Merkmale:

Klebeband	
Hintergrund	verstärkt LDPE
Kleber	Naturkautschuk
Saubere Entfernung	bis zu 3 Wochen auf fast allen Oberflächen (bei durchschnittlicher Sonneneinstrahlung)
Gesamtdicke [µm]	310
Haftfestigkeit auf Stahl RT [N/25 mm]	9.5
Zugfestigkeit, MD [N/25 mm]	145
Dehnung, MD [%]	10
Film	
Filmmaterial	HDPE
Farbe	Klar, milchweiß
Statisch gehalten	Ja
Dicke [µm]	8

Abmessungen:

Ungewickelte Folie x Rollenlänge: 2700 mm x 17 m

Lagerung/Transportbedingungen:

An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren, fern von Sonnenlicht und direkten Wärmequellen. Das Produkt hat eine Garantie von 12 Monaten, wenn die Lagerbedingungen eingehalten werden.

Zusätzliche Information:

Alle Angaben, technischen Informationen und Produktempfehlungen beruhen auf Tests in unseren Labors, die wir für zuverlässig halten. In jedem Fall ist es jedoch der Verbraucher, der die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck feststellen sollte, und der Verbraucher trägt alle damit verbundenen Risiken und Verantwortlichkeiten. Weder der Verkäufer noch der Hersteller haften für Verluste oder Schäden, die sich aus der Verwendung des Produkts ergeben, sei es als Neben- oder Folgeschaden. Einzelheiten zu den Prüfverfahren sind auf Anfrage erhältlich.