

**TECHNISCHES DATENBLATT****FOME FLEX MONTAGESCHAUM - ENTFERNER**

Zum Entfernen von ausgehärtetem PU-Montageschaum von Werkzeugen und Oberflächen. Löst ausgehärteten Schaum auf, um ihn leicht entfernen zu können.

**Vorteile**

- Entfernen von ausgehärteten PU-Schaum.
- Einfach zu verwenden.
- Eine praktische Düse ist im Lieferumfang enthalten.
- Reinigung von verschiedenen Oberflächenbehandlungsmaterialien.

**Anwendungsbereiche**

Zum Entfernen von ausgehärtetem Montageschaum von Werkzeugen und anderen Oberflächen. Zum Entfernen von ausgehärtetem Schaum von Tür- und Fensterrahmen, Fensterbänken und anderen Oberflächen, die bei Bau- und Verkleidungsarbeiten verschmutzt wurden. Reinigung von Lacken, Farben und anderen Verarbeitungsmaterialien.

**Technische Daten**

Merkmal	Einh.	Wert
Farbe		Transparent
Basis		Lösungsmittel: Gamma-Butyrolacton
Lagertemperatur	°C	+5 ... +25
Verarbeitungstemperatur	°C	+5 ... +30
Inhalt	ml	320

**Anwendungshinweise**

Vor der Anwendung die Verträglichkeit des Reinigers an einer unauffälligen Stelle der Oberfläche testen. Dose schütteln, Produkt auf den ausgehärteten Schaum sprühen. Sprühen auf angrenzende Flächen vermeiden, da das Produkt verschiedene behandelte empfindliche Oberflächen ablöst. Schaum ca. 10 Minuten einweichen lassen und anschließend mechanisch entfernen.

**Lagerung**

Aufrecht und trocken bei +5 °C bis +25 °C lagern. Haltbarkeitsdatum - 18 Monate ab Herstellungsdatum, wenn ordnungsgemäß gelagert wird. Verpackung vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze über 50 °C schützen.

**Verpackung**

520 ml Spraydose, Inhalt 320 ml, 12 Dosen in der Verpackung.

## TECHNISCHES DATENBLATT

### Sicherheitshinweise

Vor der Verwendung muss das Produktsicherheitsdatenblatt gelesen und verstanden werden. Produktsicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.

### Entsorgung

Verpackung vollständig entleeren und ordnungsgemäß entsorgen