

VERSTÄRKTES BAND PLUS Für Verputzarbeiten

BESCHREIBUNG:

Allzweck-Klebeband mit guten Klebeeigenschaften. Ein auf synthetischem Gummi basierendes Klebeband mit einem flexiblen, mühelos formbaren, und PE-beschichteten Gewebe, das mit der Hand trennbar ist. Das verstärkte Band Plus verfügt über eine starke Anfangshaftung und gute Klebeeigenschaften.



ANWENDUNG:

Das verstärkte Band Plus ist perfekt für die Haftung auf glatten und rauen Flächen wie Edelstahl, Polyethylen, Glas und Holz geeignet und wird für allgemeine Anwendungen wie Reparaturen, Abdichtungen, als Schutz oder für Bündelungen verwendet.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Trägertyp	PE-beschichtetes Gewebe
Klebemitteltyp	Heißkleber/synthetisches Gummi
Gesamtdicke [µm]	170
Maschendichte (Gewebe)	32
Haftung auf Stahl [N/25mm]	20
Rollkugel-Haftung [cm]	< 1
Zugfestigkeit	75
Betriebstemperatur [°C]	-10 bis +75

GRÖSSEN:

Breite [mm]: 38, 48
 Länge [m]: 33
 Kern [mm]: 76

LAGERBEDINGUNGEN:

An einem kühlen Ort ohne Sonneneinstrahlung und abseits direkter Wärmequellen lagern. Sofern die Lagerbedingungen eingehalten werden, ist das Produkt garantiert 12 Monate verwendbar.

HAFTUNGS AUSSCHLUSS:

Alle Aussagen, technischen Daten und Produktempfehlungen basieren auf Tests in unseren Laboren, von deren Zuverlässigkeit wir überzeugt sind. In jedem Fall sollte der Anwender die Eignung des Produkts für den von ihm vorgesehenen Anwendungszweck überprüfen. Der Anwender trägt diesbezüglich alle Risiken und jegliche Haftung. Weder der Verkäufer noch der Hersteller haftet für jegliche Verluste oder Schäden - direkte, indirekte oder Folgeschäden - die durch die Nutzung des Produkts entstehen. Details zu den Testverfahren können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.